



Singlegates - Serie IP67

Gommini passacavo

- Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi
- T-GET: per aperture metriche, doppia guarnizione, lato superiore chiuso
- T-VET: per aperture PG, doppia guarnizione, lato superiore chiuso
- VET: per aperture PG, doppia guarnizione, lato inferiore chiuso
- Protezione totale dalla polvere, dai getti d'acqua e dagli effetti dell'immersione (da 15 cm fino a 1 m)




RoHS UV resistant Ozone resistant

Dati tecnici

Applicazione: esterno, interno


Temperatura di esercizio: $-40^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP67




T-GET Per aperture metriche - Spessore parete: 1÷5 mm

Codice	Colore RAL	Materiale	Ø cavi - mm	B - mm	C - mm	D - mm
100723	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	3÷5	12	19	20,9
100724	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	3÷5	12	19	20,9
100726	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	5÷7	16	23	21,6
100727	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	5÷7	16	23	21,6
100729	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	7÷10	20	27	24,3
100730	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	7÷10	20	27	24,3
100732	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	10÷14	25	32	24,8
100733	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	10÷14	25	32	24,8
100735	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	14÷20	32	39	28,1
100736	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	14÷20	32	39	28,1
100183	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	20÷26	40	46	31,8
100184	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	20÷26	40	46	31,8
100739	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	26÷35	50	57	39,7
100740	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	26÷35	50	57	39,7
100741	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	30÷45	60	69	59,6
100185	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	30÷45	60	69	59,6
100743	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	40÷60	80	89	78,2



T-VET Per aperture PG - Spessore parete: 1÷4 mm

Codice	Colore RAL	Materiale	Ø cavi - mm	B - mm	C - mm	D - mm
100746	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	3÷5	13	20	17
100747	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	3÷5	13	20	17
100749	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	5÷7	16	20	19
100187	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	5÷7	16	20	19
100751	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	7÷10	19	24	21
100188	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	7÷10	19	24	21
100190	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	10÷14	23	29	23
100191	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	10÷14	23	29	23
100192	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	14÷20	29	34	26
100193	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	14÷20	29	34	26
100755	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	20÷26	38	46	30
100195	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	20÷26	38	46	30
100197	Grigio 7035	TPE-S (UL 94 - V0)	26÷35	48	57,5	33
100198	Nero	TPE-S (UL 94 - V0, resistente agli oli)	26÷35	48	57,5	33



VET Per aperture PG - Spessore parete: 1÷4 mm

Codice	Colore RAL	Materiale	Ø cavi - mm	B - mm	C - mm	D - mm
100715	Nero	EPDM	3÷5	13,2	20	12,8
104010	Grigio 7035	EPDM	3÷5	13,2	20	12,8
100306	Nero	EPDM	5÷7	16	20	20
100308	Grigio 7035	EPDM	5÷7	16	20	20
100291	Nero	EPDM	8÷14	23	28	23,5
100702	Grigio 7035	EPDM	8÷14	23	28	23,5
100295	Nero	EPDM	7÷10	19	24	21
100703	Grigio 7035	EPDM	7÷10	19	24	21
100297	Nero	EPDM	14÷20	29	34	26
100707	Grigio 7035	EPDM	14÷20	29	34	26
100300	Nero	EPDM	20÷26	38	46	30
100709	Grigio 7035	EPDM	20÷26	38	46	30
100304	Nero	EPDM	26÷35	48	57,5	30
100710	Grigio 7035	EPDM	26÷35	48	57,5	30