

Raccordo diretto con filetto femmina metrico


- Per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide



UL **CE** **RoHS**
E512082

Dati tecnici

Materiale:	poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷100°C, breve periodo: 120°C
Resistenza alla fiamma:	autoestinguente privo di alogeni
Grado di protezione:	IP68 (si consiglia l'uso della guarnizione FWH)



WQG2

Codice	Filetto	Guaina NW	L1 - mm	L2 - mm	ØI - mm	ØE - mm	SW - mm	Confezione pz
WQG207M12B	M12 x 1,5	7	12,5	36	7	17	15,5	50
WQG210M16B	M16 x 1,5	10	13,5	38,5	10	20	18	50
WQG212M20B	M20 x 1,5	12	13,5	41	12	23	21	50
WQG217M25B	M25 x 1,5	17	14,5	47	17	29,5	27	50
WQG223M32B	M32 x 1,5	23	16	50	23,5	37	34	25
WQG229M40B	M40 x 1,5	29	17,5	56	30	44	40	25
WQG236M50B	M50 x 1,5	36	26	65	36,5	52	50	10
WQG248M63B	M63 x 1,5	48	28,5	68,5	48	64	60	5