



WQW


imytech
IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

Raccordo a 90° con filetto maschio PG o metrico

- Per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide

UL **CE** **RoHS**

E512082



Dati tecnici

| | |
|---------------------------|---|
| Materiale: | poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmio |
| Colore: | nero, grigio |
| Temperatura di esercizio: | -40°C÷100°C, breve periodo: 120°C |
| Resistenza alla fiamma: | autoestinguente privo di alogeni |
| Grado di protezione: | IP68 (si consiglia l'uso della guarnizione FWH) |

WQW-P

| Codice Nero | Codice Grigio | Filetto | Guaina NW | L1 - mm | L2 - mm | H - mm | ØI - mm | ØE - mm | ØC - mm | Confezione pz |
|-------------|---------------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------------|
| WQW07P07B | WQW07P07G | PG 7 | 7 | 11,5 | 34 | 33,5 | 8,5 | 17 | 16 | 50 |
| WQW10P09B | WQW10P09G | PG 9 | 10 | 11,5 | 38,5 | 36 | 11 | 20 | 20 | 50 |
| WQW12P11B | WQW12P11G | PG 11 | 12 | 12 | 43,5 | 40,5 | 14 | 23 | 23 | 50 |
| WQW12P13B | WQW12P13G | PG 13,5 | 12 | 12 | 43,5 | 40,5 | 14 | 24 | 23 | 50 |
| WQW17P13B | WQW17P13G | PG 13,5 | 17 | 13 | 51,5 | 48 | 18 | 29,5 | 27 | 25 |
| WQW17P16B | WQW17P16G | PG 16 | 17 | 13 | 51,5 | 48 | 18 | 29,5 | 27 | 25 |
| WQW23P21B | WQW23P21G | PG 21 | 23 | 13 | 59 | 56 | 23,5 | 37 | 34 | 20 |
| WQW29P29B | WQW29P29G | PG 29 | 29 | 15 | 70,5 | 65,5 | 31 | 44 | 43 | 10 |
| WQW36P36B | WQW36P36G | PG 36 | 36 | 15 | 81 | 73,5 | 39 | 52 | 56 | 5 |
| WQW48P48B | WQW48P48G | PG 48 | 48 | 16 | 91 | 86,5 | 48,5 | 64 | 68 | 4 |

WQW-M

| Codice Nero | Codice Grigio | Filetto | Guaina NW | L1 - mm | L2 - mm | H - mm | ØI - mm | ØE - mm | ØC - mm | Confezione pz |
|-------------|---------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------------|
| WQW07M12B | WQW07M12G | M12 x 1,5 | 7 | 11,5 | 34 | 33,5 | 8,5 | 17 | 16 | 50 |
| WQW10M16B | WQW10M16G | M16 x 1,5 | 10 | 11,5 | 38,5 | 36 | 11 | 20 | 20 | 50 |
| WQW12M16B | WQW12M16G | M16 x 1,5 | 12 | 12 | 43,5 | 40,5 | 12 | 23 | 23 | 50 |
| WQW17M20B | WQW17M20G | M20 x 1,5 | 17 | 13 | 51,5 | 48 | 15,5 | 29,5 | 27 | 25 |
| WQW23M25B | WQW23M25G | M25 x 1,5 | 23 | 13 | 59 | 56 | 20,5 | 37 | 34 | 20 |
| WQW29M32B | WQW29M32G | M32 x 1,5 | 29 | 15 | 70,5 | 65,5 | 25 | 44 | 43 | 10 |
| WQW36M40B | WQW36M40G | M40 x 1,5 | 36 | 15 | 81 | 73,5 | 32 | 52 | 50 | 5 |
| WQW48M50B | WQW48M50G | M50 x 1,5 | 48 | 16 | 91 | 86,5 | 43 | 64 | 68 | 4 |