

Sirene multitonali di design / Multi-t.sounder 140

Sirena multi-suono WM 32 suoni 115-230VA



Codice articolo: 140.150.60



DATI MECCANICI

Altezza	110 mm
Diametro	100 mm
Materiali	PC/ABS
Colore cassa	Rosso
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	Morsetto a vite
Sezione del cavetto max.	2,50 mm ² / 14AWG
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete
Durata di vita acustica	min. 5.000 h
Temperatura operativa minima	-40°C
Temperatura operativa massima	+70°C
Peso con imballaggio	338 g
Peso del prodotto	299 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	115-230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz a 230V 60Hz a 115V
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	40 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATI ACUSIBILI

Vol. / dB(max) 1m di distanza	115,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Multisuono
Numero di suoni	32 suoni




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Sirene multitonali di design / Multi-t.sounder 140

Sirena multi-suono WM 32 suoni 115-230VA

DISEGNO



! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.