

Midi Segnalatori acustici e sirene / Signal Horn 570

Tromba WM permanente 115VDC GY



Codice articolo: 570.052.57



DATI MECCANICI

Lunghezza	152 mm
Altezza	350 mm
Diametro	148 mm
Materiali	PC/ABS
Colore cassa	Grigio
Categoria di protezione	IP55
Collegamento	Morsetto a vite
Sezione del cavetto max.	2,50 mm ² / 14AWG
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante
Cablaggio massimo	d = 10 mm
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete
Durata di vita acustica	min. 250 h
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	1047 g
Peso del prodotto	880 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	115V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	115 VDC
Corrente nominale di esercizio	150 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATI ACUSIBILI

Vol. / dB(max) 1m di distanza	108,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Suono continuo




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Segnalatori acustici e sirene / Signal Horn 570

Tromba WM permanente 115VDC GY

DISEGNO



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.