

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

Elemento terminale 24VAC/DC GY



Codice articolo:	630.700.75
Serie:	KombiSIGN 40



DATI MECCANICI

Altezza	44 mm
Diametro	40 mm
Materiali	PC
Colore cassa	Grigio
Categoria di protezione	IP66 IP69K
Collegamento	Morsetto push-in
Sezione del cavetto max.	1,50 mm ² / 16AWG
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
UL Type Rating	Tipo 12
Peso con imballaggio	41 g
Peso del prodotto	25 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Requisiti dell'USP esterno	SELV/PELV




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

Elemento terminale 24VAC/DC GY

DISEGNO



! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.