

KombiSIGN 71 / LED Flashing Element 644

## Elemento LED a luce intermit. 24VDC RD



|                  |              |
|------------------|--------------|
| Codice articolo: | 644.120.55   |
| Serie:           | KombiSIGN 71 |



### DATI MECCANICI

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Altezza                       | 66 mm         |
| Diametro                      | 70 mm         |
| Materiali                     | PC            |
| Colore calotta                | Rosso         |
| Categoria di protezione       | IP65          |
| Durata ottica                 | max. 70.000 h |
| Temperatura operativa minima  | -20°C         |
| Temperatura operativa massima | +50°C         |
| UL Type Rating                | Tipo 12       |
| Peso con imballaggio          | 85 g          |
| Peso del prodotto             | 72 g          |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 35 mA                  |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

### DATI OTTICI

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Sorgente luminosa           | LED   |
| Colore della luce           | Rosso |
| Immagine ottica del segnale | Lampo |
| Frequenza lampeggiatore     | 1 Hz  |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 71 / LED Flashing Element 644

## Elemento LED a luce intermit. 24VDC RD

### DISEGNO



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.