

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

K37 cavo EM impulsi 24VAC/DC CL/GN/YE/RD



Codice articolo:	699.140.75
Serie:	Kompakt 37



DATI MECCANICI

Altezza	209 mm
Diametro	38 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Giallo Rosso Trasparente Verde
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	Cavo
Sezione del cavetto max.	0,34 mm ² / 22AWG
Punto di inserimento dei cavi	Passacavo a membrana
Cablaggio minimo	d = 1 mm
Cablaggio massimo	d = 9 mm
Lunghezza cavo	2000 mm
Scarico trazione	Dispositivo antiestrazione
Tipo di fissaggio	Montaggio ad incasso
Durata ottica	max. 70.000 h
Durata di vita acustica	min. 5.000 h
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
UL Type Rating	Tipo 12 Tipo 4X
Peso con imballaggio	240 g
Peso del prodotto	199 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	160 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3 Nell'area connessioni: 2

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
-------------------	-----



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.


Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

K37 cavo EM impulsi 24VAC/DC CL/GN/YE/RD

Colore della luce	Bianco Giallo Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	Durata

DATI ACUSIBILI	
Vol. / dB(max) 1m di distanza	85,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Suono pulsato
Frequenza acustica	2900 Hz

DISEGNO



! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.