

FlexSQUARE / Fanale a LED a luce permanente 853

Fanale a LED a luce permanente BWM 24VDC



Codice articolo: 853.300.55



DATI MECCANICI

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lunghezza | 85 mm |
| Larghezza | 85 mm |
| Altezza | 72 mm |
| Materiali | PC PP-GF |
| Colore calotta | Giallo |
| Colore cassa | Nero |
| Categoria di protezione | IP66 IP67 |
| Collegamento | Morsetto a vite |
| Sezione del cavetto max. | 1,50 mm ² / 16AWG |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana |
| Cablaggio minimo | d = 1 mm d = 6 mm |
| Cablaggio massimo | d = 12 mm d = 9 mm |
| Tipo di fissaggio | Montaggio a parete Montaggio in piano |
| Durata ottica | max. 70.000 h |
| Temperatura operativa minima | -25°C |
| Temperatura operativa massima | +50°C |
| Peso con imballaggio | 166 g |
| Peso del prodotto | 132 g |

DATI ELETTRICI

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio | 24V |
| Tipo di tensione d'esercizio | DC |
| Tolleranza di tensione | +/- 10% |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC |
| Corrente nominale di esercizio | 50 mA |
| Corrente di spunto nominale | 500 mA |
| Classe di protezione | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento | 3 |

DATI OTTICI

| | |
|-----------------------------|--------|
| Sorgente luminosa | LED |
| Colore della luce | Giallo |
| Immagine ottica del segnale | Durata |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

FlexSQUARE / Fanale a LED a luce permanente 853

Fanale a LED a luce permanente BWM 24VDC

DISEGNO



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.