




Nuovo sistema passacavo modulare


Gommini passacavo, materiale: SEBS

GOMMINI CIECHI, IP65		DIMENSIONI	CODICE
	Materiale: SEBS	29,5 x 19,5 x 17 mm	1402840
	Colore: grigio		
	Temperatura di esercizio: -40°C÷80°C	53 x 39 x 17 mm	1402841
	Grado di protezione: IP65		
	Resistenza alla fiamma: UL 94 - V0		
	Certificato secondo UL 508		

GOMMINI PICCOLI APRIBILI, IP54	Ø CAVO	CODICE	Ø CAVO	CODICE
	1-2 mm	1402801	9-10 mm	1402809
	2-3 mm	1402802	10-11 mm	1402810
	3-4 mm	1402803	11-12 mm	1402811
	4-5 mm	1402804	12-13 mm	1402812
	5-6 mm	1402805	13-14 mm	1402813
	6-7 mm	1402806	14-15 mm	1402850
	7-8 mm	1402807	15-16 mm	1402851
	8-9 mm	1402808	16-17 mm	1402852

GOMMINI GRANDI APRIBILI, IP54	Ø CAVO	CODICE	Ø CAVO	CODICE
	14-15 mm	1402814	24-25 mm	1402824
	15-16 mm	1402815	25-26 mm	1402825
	16-17 mm	1402816	26-27 mm	1402826
	17-18 mm	1402817	27-28 mm	1402827
	18-19 mm	1402818	28-29 mm	1402828
	19-20 mm	1402819	29-30 mm	1402829
	20-21 mm	1402820	30-31 mm	1402830
	21-22 mm	1402821	31-32 mm	1402831
	22-23 mm	1402822	32-33 mm	1402832
	23-24 mm	1402823	-	-

GOMMINI PICCOLI APRIBILI, PER 2 O 4 CAVI		N° CAVI	Ø CAVO	CODICE
 <p> Materiale: SEBS Colore: grigio Dimensioni: 29,5 x 19,5 x 17 mm Temperatura di esercizio: -40°C÷80°C Grado di protezione: IP54 Resistenza alla fiamma: UL 94 - V0 </p>	2	2-3 mm	1402847	
	2	3-4 mm	1402848	
	2	4-5 mm	1402833	
	2	5-6 mm	1402834	
	2	6-7 mm	1402853	
	2	7-8 mm	1402844	
	2	8-9 mm	1402849	
	4	2-3 mm	1402835	
	4	3-4 mm	1402836	
	4	4-5 mm	1402845	
	4	5-6 mm	1402846	

GOMMINI PICCOLI APRIBILI, PER CAVI ASI		N° CAVI	TIPO CAVI	CODICE
 <p> Materiale: SEBS Colore: grigio Dimensioni: 29,5 x 19,5 x 17 mm Temperatura di esercizio: -40°C÷80°C Grado di protezione: IP54 Resistenza alla fiamma: UL 94 - V0 </p>	1	Interfaccia ASI: R	1402837	
	2	Interfaccia ASI: LR	1402839	
	2	Interfaccia ASI: RR	1402838	
	1	Interfaccia ASI: L	1402842	
	2	Interfaccia ASI: LL	1402843	