




# Nuovo sistema passacavo modulare

## Telai

TELAI CON BLOCCAGGIO RAPIDO	APERTURA	DESCRIZIONE	CODICE
 <p><b>Materiale:</b> polammide, senza alogeni e silicone</p> <p><b>Colore:</b> nero</p> <p><b>Temperatura di esercizio:</b> -40°C÷120°C</p> <p><b>Grado di protezione:</b> IP54</p> <p><b>Resistenza alla fiamma:</b> UL 94 - V0</p>	<b>B10</b> 35 x 65 mm	Per montaggio fino a 6 gommini passacavo piccoli	<b>1402703</b>
	<b>B16</b> 35 x 86 mm	Per montaggio fino a 8 gommini passacavo piccoli	<b>1402702</b>
	<b>B24</b> 35 x 113 mm	Per montaggio fino a 10 gommini passacavo piccoli	<b>1402701</b>

TELAI CON BLOCCAGGIO A VITE	APERTURA	DESCRIZIONE	CODICE
 <p><b>Materiale:</b> polammide, senza alogeni e silicone</p> <p><b>Colore:</b> nero</p> <p><b>Temperatura di esercizio:</b> -40°C÷120°C</p> <p><b>Grado di protezione:</b> IP54/IP65</p> <p><b>Resistenza alla fiamma:</b> UL 94 - V0</p>	<b>B10</b> 35 x 65 mm	Per montaggio fino a 6 gommini passacavo piccoli	<b>1402706</b>
	<b>B16</b> 35 x 86 mm	Per montaggio fino a 8 gommini passacavo piccoli	<b>1402705</b>
	<b>B24</b> 35 x 113 mm	Per montaggio fino a 10 gommini passacavo piccoli	<b>1402704</b>

SUPPORTI A SCATTO PER TELAI	APERTURA	DESCRIZIONE	CODICE
 <p><b>Materiale:</b> polammide, senza alogeni e silicone</p> <p><b>Colore:</b> nero</p> <p><b>Temperatura di esercizio:</b> -40°C÷120°C</p> <p><b>Grado di protezione:</b> IP54/IP65</p> <p><b>Resistenza alla fiamma:</b> UL 94 - V0</p>	<b>B10</b> 35 x 65 mm	Per telaio con apertura B10, compreso di guarnizione	<b>1402709</b>
	<b>B16</b> 35 x 86 mm	Per telaio con apertura B16, compreso di guarnizione	<b>1402708</b>
	<b>B24</b> 35 x 113 mm	Per telaio con apertura B24, compreso di guarnizione	<b>1402707</b>